

Einsatzbereich

- Zum Instandsetzen von Kratzern, Rissen, Löchern, Druckstellen im Flächenbereich.
- Für Massiv- oder Furnierholz, Folien, Kunststoffoberflächen im Innenbereich.
- Für Oberflächen, die keiner starken Gebrauchsbeanspruchung unterliegen.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Einfache Handhabung.
- Farben sind untereinander mischbar.
- Nur bedingte mechanische Belastbarkeit.
- Nur bedingte Wärmebeständigkeit.

Verarbeitungshinweise

Grundsätzlich lose und gesplitterte Teile entfernen und die Schadensränder verzahnen. Helle Schadensränder senkrecht nach unten abstechen oder vorher entsprechend dem Grundton mit König-Retuschierprodukten einfärben. Bei Massivholz und Furnier Schadensrand nach innen rund drücken.

Mit der Spitze des Füllstoff-Hobels nur kleine Mengen von der Wachsstange entnehmen und in die Schadstelle einbringen.

Überschüsse mit dem Füllstoff-Hobel "abhobeln" (spitze Rillen in der Fläche, abgerundete Rillen an Kanten verwenden).

Danach Zwischenversiegeln mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS.

Porenbild durch leichtes Einritzen wieder herstellen (z.B. mit Polsternadel). Ggf. Maserung mit König-Retuschiermaterialien nachziehen.

Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS bzw. Klarlack PLUS wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt bzw. versiegelt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst.

Nicht zu „nass“ lackieren, sondern in 2-3 Schichten im Abstand von 30-40 cm „abnebeln“.

Produktdaten

Erweichungspunkt:	66°C	(ISO 2207)
Tropfpunkt:	74°C	(DIN 51801)
Mechanische Festigkeit:	nur bedingt, bei hohen mechanischen Belastungen verformt sich das Wachs	
Überlackierbarkeit:	mit allen König-Lacken überlackierbar	
Haftung:	gute Haftung auf allen o.g. Untergründen	
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)	

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 20/17