

# Boden Universal-Fixierung

## Produktbeschreibung:

Nachhaltige Boden Universal-Fixierung für Teppichböden und CV-Beläge in Bahnen mit Kompaktschaum oder Textilvliesrücken. Speziell geeignet für textile Bodenbeläge im Fliesen- und Plankenformat, wie z. B. Teppichfliesen/-planken mit Schwerbeschichtung, Akustik-Schwerbeschichtung oder Vlies-Schwerbeschichtung, Nadelvlies mit Schwerbeschichtung und zur wiederaufnehmbaren Verlegung (Easy-Fix-Verlegung) geeigneter Nadelvlies-Bodenbeläge ohne Schwerbeschichtung. Geeignet auf ebenen, glatten, schwach oder nicht saugfähigen Untergründen, Doppel- oder Hohlraumböden. Nur im Innenbereich.

## Eigenschaften:

- sehr haftklebrig
- schnell trocknend
- vielseitig einsetzbar

## Packungsgröße:

10 kg

## Untergrundvorbereitung:

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Unebene, raue oder feuchtigkeitsempfindliche Untergründe vorzugsweise mit MEGAgrün 235 Boden Universal-Grund grundieren und mit MEGAgrün 658 Boden Universal-Spachtel spachteln. Saugfähige Untergründe mit MEGAgrün 235 Boden Universal-Grund grundieren.

## Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gründlich aufschütteln. Inhalt in einen sauberen Eimer leeren.
2. Haftfixierung mit feinporiger Schaumstoffrolle oder Kurzflorrolle gleichmäßig dünn auf den Untergrund auftragen. Abstreigitter verwenden und Pfützenbildung vermeiden. Haftfixierung bis zur vollständigen Transparenz trocknen lassen. Einlegezeit ca. 3 Stunden.
3. Klebereste und Verunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen.

## Technische Daten

### Einlegezeit:

Ca. 3 Stunden\*

### Belastbar:

Nach ca. 24 Stunden\*

\*bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

### Schleifen:

-

### Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter 15 °C

### Relative Luftfeuchte:

Nicht über 75 %

### Verbrauch:

50 - 100 g/m<sup>2</sup>

## Allgemeine Hinweise

### Lagerung:

Mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

### Zusammensetzung:

Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive und Wasser

### GISCODE:

D 1 / lösemittelfrei nach TRGS 610

## Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Lösemittelfrei nach TRGS 610 (GISCODE 01). Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste an der Luft aushärten lassen und als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen. Enthält Bronopol.

Enthält 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informationen für Allergiker erhalten Sie unter der Rufnummer: 040 54004-0.

## Sicherheitsdatenblatt beachten!

