

Einsatzbereich

- Zum Neu- und Nachlackieren im Innenbereich.
- Idealer Instandsetzungslack, wenn auf fertigen Oberflächen nachgearbeitet werden muss.
- Ein mobiles Sprüh-System speziell für den Kundendienst.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Physikalisch trocknendes System auf Wasserbasis.
- Verschiedene Glanzgrade.
- Geruchsarm.
- Vergilbungsbeständig.
- Gute Haftungseigenschaften.
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).

Verarbeitungshinweise

Dose gut aufschütteln und Ventil kurz frei sprühen. Vor Gebrauch an nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit und Haftung testen. Bei Raumtemperatur verarbeiten – nicht auf kalte/heiße Oberflächen sprühen. Bei Fenster und Türen nicht im Dichtungsbereich einsetzen. Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Evtl. vorbehandeln (anschleifen und Schleifreste entfernen). Beim Neu- und Nachlackieren nassverlaufend aufsprühen. Bei stehenden Flächen sind mehrere dünne Sprühschichten von Vorteil, dabei zwischen jedem Lackauftrag den Lack ca. 10 Minuten ablüften lassen. Erst beim Trocknungsprozess spannt sich der Lack aus, so dass kaum Sprühhänge oder Übergänge sichtbar sind.

Bei einer Instandsetzung den AQUA Klarlack in dünner Schicht aufsprühen, um den Glanzgrad anzupassen. Sprühabstand ca. 30-40 cm.

Produktdaten

- Staubtrocken:** nach ca. 15-20 Minuten
Griffest: nach ca. 30 Minuten
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
- Lichtbeständigkeit:** gut
Ergiebigkeit: 400 ml reichen bei einmaligem Auftrag für ca. 2 m² Fläche.
- Überlackierbarkeit:** soweit bekannt mit allen wässrigen Systemen überlackierbar
- Lagerfähigkeit:** mindestens 1 Jahr
(im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König ; a V<' & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

2021.43