

Mischungsverhältnis (volumetrisch): 5 : 1 PUR Härter DR 4076-0001

>Allgemeine Informationen

Farbe	farblos
Glanzgrad 60 ° (Gloss)	0 - 3
Glanzstufenbezeichnung	stumpfmatt
Lieferform	flüssig
Produktart	Effektlack, Überzugslack
Bestellnummer	DU 42260-0001

>Einsatzgebiete

Trägermaterial	Glas
----------------	------

>Mischinformationen

Mischinformation (volumetrisch)	Mischungsverhältnis (volumetrisch): 5 : 1 PUR Härter DR 4076-0001
Mischinformation (gravimetrisch)	100 : 20 PUR Härter DR 4076-0001

>Applikation

Gesamtauftragsmenge	160 g/m ²
Applikation	2K-Anlage, Druckluftspritzen
Anzahl Schichten (max)	1
Menge pro Schicht (min)	100 g/m ²
Menge pro Schicht (max)	160 g/m ²

>physikalische/chemische Daten

Auslaufzeit (+/- 15 %)	38 s / DIN 53211 - 4 mm
Dichte	0,99 kg/l
Flammpunkt	24 °C
NfA	46 %
VOC EU %	54 %
VOC FR	A+

>Sonstiges

Lagerfähigkeit Wochen	26
-----------------------	----

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.