

Proterra CURA-OIL GE 11066

>Produktbeschreibung

Reines, lösemittelfreies und gebrauchsfertiges Pflanzenöl. Enthält keine Trockenstoffe. Zur Tiefenimprägnierung und Auffrischung offenporig geölter Oberflächen. Ein rückfettendes Pflegeöl für den einmaligen dünnen Auftrag auf bereits geölten Oberflächen mit geringer Beanspruchung.

>Einsatzgebiete

Geölte Möbel- oder andere dekorative Holzoberflächen mit geringer Beanspruchung. Aufgrund der rückfettenden Eigenschaft nicht geeignet für Flächen, die dauerhaft mit Textilien in Kontakt kommen (Kleiderschränkenflächen etc.)

>Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung	Für die Erstbehandlung von Hölzern: trockenes Holz, vorschriftsmäßig schleifen und entstauben. Oder als Pflegeprodukt für bereits geölte Oberflächen: zu pflegende Fläche säubern und trocknen.
Untergrundschliff Körnung von-bis	240 - 320
Anmerkungen Schliff	Der Rohholzschliff ist auf die gewünschte Auftragsmenge abzustimmen. Je geringer die Auftragsmenge, desto feiner der Schliff (bis Korn 240 beim Padden). Auf die Gleichmäßigkeit von Rand- und Flächenschliff achten. Die Qualität des Schliffs ist ausschlaggebend für die Endfläche!

>Zeiten

Stapelbar nach	Sofort nach gleichmäßiger Verteilung des Öls und Abnahme des Überschusses von der Fläche.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

>Applikation

Applikation
Manuelle Verarbeitung - alle
Gazeballen/Lappen
Spritzen - alle
Vertreiben mit Lappen

>Verarbeitungshinweise

Mit einem feinen Schleifvlies einschleifen, kurz einziehen lassen und den Überschuss mit einem Baumwolltuch abnehmen. Die getränkten Baumwolltücher können nach Gebrauch mit haushaltsüblichen Waschmitteln bei 60 °C ausgewaschen werden.

>Technische Daten

Auslaufzeit	20 s / DIN 53211 - 4 mm
Aussehen	Farblos
Dichte Serie kg/l	0.922
Lieferform	flüssig
NfA Serie %	100
VOC EU %	0 %
VOC FR	C
Lagertemperatur	10 - 30 °C
Lagerfähigkeit Wochen	52
Verarbeitungstemperatur	20 °C
Anzahl Schichten (max)	2
Menge pro Schicht (min)	5 g/m ²
Menge pro Schicht (max)	5 g/m ²
Gesamtauftragsmenge	10 g/m ²

Proterra CURA-OIL GE 11066

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Gebindegröße
GE 11066	1 l, 25 l

>Verdüner

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
OV 1200	Spezialverdünner	1 l, 5 l, 25 l

>Besondere Hinweise

Aufgrund der rückfettenden Eigenschaft des Öls kann es bei Kontakt mit Textilien zu Fleckenbildung kommen. Das Material ist nur eingeschränkt wasserbeständig. Zur Schrankinnenlackierung empfehlen wir wegen des geringeren Eigengeruchs Proterra RESIT GS 17102.

>Verfahrensbeispiel

Auf die aufzufrischende, bereits geölte Möbelfläche wird das GE 11066 mit einem leicht getränkten feinen Schleifvlies eingeschliffen. Nach einer kurzen Einwirkzeit wird der Überschuss mit einem Baumwolltuch so lange abgenommen, bis die Fläche gleichmäßig geölt aussieht.

>Allgemeine Hinweise

Um den Charakter der geölte Oberfläche zu erhalten ist regelmäßiges Nachölen erforderlich. Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen durchführen!

>Besondere Eigenschaften und/oder Prüfnormen

Norm / Grundlage	Prüfstelle	Zeichen	Bericht	Nr.
Sicherheit von Spielzeug DIN EN 71-3 (2014-12)	OMPG	OSTTHÜRINGISCHE MATERIALPRÜFGESELLSCHAFT für Textil und Kunststoffe mbH	Prüfbericht	2.5/057/2014

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.