

Einsatzbereich

- Zum füllkräftigen Neu- und Nachlackieren, zur Versiegelung einer Instandsetzung.
- Einsetzbar auf Holz, Kunststoff und Metall.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Hergestellt auf Acryl-Basis.
- Transparenter Lack.
- Silikonfrei.
- Glanzgrad: Stumpfmatt 3-4, Matt 10-13, Seidenmatt 19-21, Seidenglanz 35-40, Glanz 55-65, Hochglanz >75.
- Lichtecht und witterungsbeständig.
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Gute Haftung und Widerstandsfähigkeit.

Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch aufschütteln, kurz ansprühen und an nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit/Haftung testen. Sprühabstand ca. 30-40 cm. Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Evtl. vorbehandeln (anschleifen und Schleifreste entfernen). Lack dünn aber verfilmend aufsprühen.

Bei der Versiegelung einer Instandsetzung mit Retuschierfarben werden diese kurzfristig "aufgehellt" – nach der Lacktrocknung tritt der ursprüngliche Farbton wieder hervor.

Bei stehenden Flächen sind mehrere dünne Schichten von Vorteil, dabei zwischen jedem Lackauftrag den Lack ca. 20 Minuten ablüften lassen.

Produktdaten

Trocknungszeiten bei Raumtemperatur 20°C

Staubtrocken:	nach ca. 15-20 Minuten
Griffest:	nach ca. 30 Minuten
Lichtechtheit:	gut bis sehr gut
Witterungsbeständigkeit:	gut bis sehr gut
Ergiebigkeit:	Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung für ca. 2 m ² .
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König ; a V<`& Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

2021.43