

## Einsatzbereich

- Füllkräftige, voll deckende Grundierung, wenn Korpus, Innenteile, MDF- und Spanplatten anschließend mit Decklack beschichtet werden sollen.
- Ein mobiles Sprüh-System für Grundierungsarbeiten.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

## Produkteigenschaften

- Weiß eingefärbte Grundierung auf NC-Basis.
- Physikalisch trocknendes System.
- Gute Vernetzungs- und Verlaufseigenschaften, mit ausgezeichneter Härte und Widerstandsfähigkeit.
- Sehr gut schleifbar.

## Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch aufschütteln, kurz ansprühen und an nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit/Haftung testen. Sprühabstand ca. 20-30 cm. Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Bei Raumtemperatur verarbeiten – nicht auf kalte, heiße oder feuchte Oberflächen sprühen.

Bei liegenden Flächen auf die geschliffenen und entstaubten Flächen nass verlaufend aufsprühen. Bei stehenden Flächen sind mehrere (2-3) nicht zu nass aufgesprühte Schichten von Vorteil.

Vor dem Anschleifen ca. 30 Minuten – je nach Schichtstärke – bei Raumtemperatur trocknen lassen. Danach mit Schleifpapier trocken, Körnung 280-400 schleifen und Schleifstaubrete gründlich entfernen.

## Produktdaten

### Trocknungszeiten bei Raumtemperatur 20°C

- Staubtrocken:** nach 15-20 Minuten  
**Schleifbar:** nach 30 Minuten  
**Untergründe:** Echtholz, Echtholz-Furnier, Spanplatte, Sperrholz und MDF-Platte  
**Überlackierbarkeit:** mit allen Produkten der König-Palette überlackierbar  
**Ergiebigkeit:** Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung für ca. 1 m<sup>2</sup> (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes)  
**Lagerfähigkeit:** mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

## Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

## Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  
[www.heinrich-koenig.de](http://www.heinrich-koenig.de)

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

**Heinrich König; a V< & Co. KG**

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

2021.43